

Ausschreibungstexte

GH TITAN ATTACK

TITAN ATTACK Ø 42mm

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – Leistungsstufe 3 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 4-fach gezwirnt (4 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 75 bar, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 55 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungswerte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: <235mm, Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14332:1986-11, Kein Drahteinband – System wiederverwendbar.

Fabrikat: GH EASY FIX oder vergleichbar.

TITAN ATTACK ORANGE Ø 42mm

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – Leistungsstufe 3 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neonorange, 4-fach gezwirnt (4 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 75 bar, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 55 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungswerte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: <235mm, Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14332:1986-11, Kein Drahteinband – System wiederverwendbar.

Fabrikat: GH EASY FIX oder vergleichbar.

Hersteller:

Gollmer & Hummel GmbH

Gässlesweg 23, 75334 Straubenhardt (Deutschland)

Tel. +49 (0)7082 / 9434-0, Fax +49 (0)7082 / 9434-99

E-Mail: info@gollmer-hummel.de, Internet: www.gollmer-hummel.de
