

HILCOFLEX ECO

Thermoplastischer Mehrzweckschlauch mit gerippter Außendecke



Der robuste Bau- und
Industrieschlauch
„aus einem Guss“!

EINSATZGEBIETE

- Bauwirtschaft und Industrie
- Landwirtschaft
- Flüssigkeiten
- Beregnung
- Kanalreinigung und Kabelschutz
- für schwere Beanspruchung

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- deutlich abriebfester und langlebiger als Gewebesläuche mit PU-Außenbeschichtung
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- alterungs- und ozonbeständig
- sehr leicht und gut zu handhaben
- kein Reinigen und Trocknen erforderlich



GOLLMER & HUMMEL

— Die Schlauchfabrik —

HILCOFLEX ECO

Thermoplastischer Mehrzweckschlauch mit gerippter Außendecke



Innendurchmesser (mm) (Zoll)	Metergewicht (Gramm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck* (Bar)	Platzdruck (Bar)	Artikelnummer
52 2"	460	2,5	15	45	20040-052000
76 3"	750	2,6	15	45	20040-076000
102 4"	1.100	2,9	15	45	20040-102000

Standardlänge : 100 m, Anschnitte mit Schnitzzuschlag möglich
Standardfarbe : Schwarz
Temperaturbereich : -10° C bis +60° C (Angaben gültig für Wasser)
Technische Änderungen vorbehalten
10 Bar = 1 MPa

* Angaben gelten für Medium Wasser bei einer Umgebungstemperatur von +20° C

Achtung, die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

MATERIALAUFBAU

Gewebeeinlage:

- hochfestes Polyestergerüst
- vollkommen im Thermoplast eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung

Innen- und Außenbeschichtung:

- sehr hochwertige thermoplastische Mischung, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
- innen: glatt für geringen Druckverlust
- außen: gerippt für hervorragende Abriebfestigkeit

GOLLMER & HUMMEL GMBH
Gässlesweg 23 + 34
D-75334 Straubenhardt
(Industriegebiet Feldrennach)



GOLLMER & HUMMEL
— Die Schlauchfabrik —

Telefon +49 (0) 7082 / 9434-0
Telefax +49 (0) 7082 / 9434-99
info@gollmer-hummel.de
www.gollmer-hummel.de