

PROGRESS PLUS

Innen und außen gummierter Feuerlöschschlauch mit 100 % Nylongewebe



Der Feuerlöschschlauch der Extraklasse!

EINSATZGEBIETE

- Raffinerien
- Chemische Industrie
- Militär
- Flughafenfeuerwehren
- Werk- und Berufsfeuerwehren
- Feuerlöschschlauch für schwere Einsatzbedingungen

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- überragende Haftung zwischen Gummi und Gewebe
- sehr kleiner Biegeradius und unübertroffen geringer Druckverlust
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
- sehr abriebfest, robust und langlebig
- hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- kein Reinigen und Trocknen erforderlich



GOLLMER & HUMMEL

— Die Schlauchfabrik —

PROGRESS PLUS

Innen und außen gummierter Feuerlöschschlauch mit 100 % Nylongewebe



Innendurchmesser (mm) (Zoll)	Metergewicht (Gramm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck* (Bar)	Prüfdruck (Bar)	Platzdruck (Bar)	Artikelnummer
38 1 1/2"	290	2,1	16	32	50	20720-038000
45 1 3/4"	320	2,2	16	32	50	20720-045000
52 2 "	360	2,2	16	32	50	20720-052000
64 2 1/2"	490	2,2	16	32	50	20720-064000
70 2 3/4"	550	2,3	16	32	50	20720-070000
75 3 "	650	2,3	16	32	50	20720-075000

Standardlängen : 15 und 20 m, in Abmessung 38/45/64 und 70 mm zusätzlich noch 18, 23 und 30 m, andere Längeneinteilungen auf Anfrage
Standardfarbe : Rot
Temperaturbereich : -20°C bis +100°C (Angaben gültig für Wasser)
Geltende Normen : BS 6391 / Type 3 und andere nationale Normen

Toleranzen entnehmen Sie bitte dem technischen Anhang

Technische Änderungen vorbehalten
10 Bar = 1 MPa

* Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

MATERIALAUFBAU

Gewebeeinlage:

- Kette und Schuss: Polyamid; rundgewebt
- die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für überragende Trennfestigkeit und einen deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester
- vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung

Innen- und Außengummierung:

- sehr hochwertige NBR / PVC Gummimischung, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
- spezielle Mischungsadditive sorgen für überragende Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
- außen: gerippt für hohe Abriebfestigkeit, Schutz gegen Kontakthitze

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Versiegelung der genadelten Außendecke PROGRESS PLUS LATEX (verhindert das Eindringen aggressiver Flüssigkeiten)
- Einzellängen bis zu 200 m
- individuelle Farbgebung
- kälteflexible Ausführung PROGRESS PLUS POLAR bis -30°C
- andere Innendurchmesser

Bitte beachten Sie, dass Sonderausführungen gegen Aufpreis ab etwa 1.000 m pro Abmessung möglich sind. Anfallende Kurzlängen und Überlieferungen bis zu 10% der Gesamtmenge müssen abgenommen werden.

Details fragen Sie bitte an!



GOLLMER & HUMMEL GMBH
Gässlesweg 34
D-75334 Straubenhardt
(Industriegebiet Feldrennach)

GOLLMER & HUMMEL
— Die Schlauchfabrik —

Telefon +49 (0) 7082 / 9434-0
Telefax +49 (0) 7082 / 9434-99
info@gollmer-hummel.de
www.gollmer-hummel.de