

# STANDARD

Unbeschichteter Bau- und Industrieschlauch



**Der leichte und vielseitige Flachschauch!**

## EINSATZGEBIETE

- Bauwirtschaft
- Industrie
- Landwirtschaft
- für leichte Beanspruchung

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
- geringer Rollendurchmesser
- alterungs- und ozonbeständig
- Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)
- verrottungs- und moderfest



**GOLLMER & HUMMEL**

— Die Schlauchfabrik —

# STANDARD

## Unbeschichteter Bau- und Industrieschlauch



Innendurchmesser (mm) (Zoll)	Metergewicht (Gramm)	Betriebsdruck* (Bar)	Prüfdruck (Bar)	Platzdruck (Bar)	Artikelnummer
19 3/4"	100	15	30	45	15000-019000
25 1"	120	15	30	45	15000-025000
32 1 1/4"	160	15	30	45	15000-032000
38 1 1/2"	190	15	30	45	15000-038000
45 1 3/4"	220	12	24	36	15000-045000
52 2"	250	12	24	36	15000-052000
64 2 1/2"	310	12	24	36	15000-064000
70 2 3/4"	350	12	24	36	15000-070000
75 3"	390	12	24	36	15000-075000
90 3 1/2"	470	8	16	24	15000-090000
102 4"	550	8	16	24	15000-102000
110 4 1/3"	620	8	16	24	15000-110000
127 5"	690	8	16	24	15000-127000
152 6"	820	8	16	24	15000-152000
203 8"	1.400	4	8	12	15000-203000

Standardlänge : 15, 20 und 30 m, andere Längeneinteilungen auf Anfrage

Standardfarbe : Weiß

Temperaturbereich : -30°C bis +100°C (Angaben gültig für Wasser)

Toleranzen entnehmen Sie bitte dem technischen Anhang

Technische Änderungen vorbehalten

10 Bar = 1 MPa

\*Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

### MATERIALAUFBAU

#### Gewebe:

- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung

#### Innenseele:

- hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser
- exzellente Beständigkeit gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung, Ozon
- sehr glatt für minimalen Druckverlust

### SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Einzellängen länger als 30 m  
25 – 75 mm bis zu 1.000 m  
90 – 110 mm bis zu 500 m
- andere Innendurchmesser

Bitte beachten Sie, dass Sonderausführungen gegen Aufpreis ab etwa 1.000 m pro Abmessung möglich sind. Anfallende Kurzlängen und Über- bzw. Unterlieferungen bis zu 10% der Gesamtmenge müssen akzeptiert werden.

Details fragen Sie bitte an!

GOLLMER & HUMMEL GMBH  
Gässlesweg 34  
D-75334 Straubenhardt  
(Industriegebiet Feldrennach)



**GOLLMER & HUMMEL**  
— Die Schlauchfabrik —

Telefon +49 (0) 7082 / 9434-0  
Telefax +49 (0) 7082 / 9434-99  
info@gollmer-hummel.de  
www.gollmer-hummel.de