

STANDARD PU

Beschichteter Bau- und Industrieschlauch



Der vielseitige
beschichtete
Flachschlauch!

EINSATZGEBIETE

- Bauwirtschaft
- Industrie
- Landwirtschaft
- für mittelschwere Beanspruchung

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
- geringer Rollendurchmesser
- alterungs- und ozonbeständig
- Innenseite ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste)
- verrottungs- und moderfest



GOLLMER & HUMMEL

— Die Schlauchfabrik —

STANDARD PU

Beschichteter Bau- und Industrieschlauch



Innendurchmesser (mm) (Zoll)	Metergewicht (Gramm)	Betriebsdruck* (Bar)	Prüfdruck (Bar)	Platzdruck (Bar)	Artikelnummer
19 3/4"	105	15	30	45	16000-019000
25 1"	130	15	30	45	16000-025000
32 1 1/4"	170	15	30	45	16000-032000
38 1 1/2"	200	15	30	45	16000-038000
45 1 3/4"	235	12	24	36	16000-045000
52 2"	265	12	24	36	16000-052000
64 2 1/2"	330	12	24	36	16000-064000
70 2 3/4"	375	12	24	36	16000-070000
75 3"	425	12	24	36	16000-075000
90 3 1/2"	510	8	16	24	16000-090000
102 4"	600	8	16	24	16000-102000
110 4 1/3"	680	8	16	24	16000-110000
127 5"	780	8	16	24	16000-127000
152 6"	940	8	16	24	16000-152000

Standardlänge : 15, 20 und 30 m, andere Längeneinteilungen auf Anfrage

Standardfarbe : Rot

Temperaturbereich : -30°C bis +100°C (Angaben gültig für Wasser)

Toleranzen entnehmen Sie bitte dem technischen Anhang

Technische Änderungen vorbehalten

10 Bar = 1 MPa

* Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

MATERIALAUFBAU

Gewebe:

- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung

Innenseele:

- hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser
- exzellente Beständigkeit gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung, Ozon
- sehr glatt für minimalen Druckverlust

Außenbeschichtung:

- abriebfeste synthetische Beschichtung für erhöhte Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien
- zusätzlicher mechanischer Schutz gegen Beschädigung am Gewebe

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Einzellängen länger als 30 m
25 – 75 mm bis zu 1.000 m
90 – 110 mm bis zu 500 m
- andere Innendurchmesser
- individuelle Farbgebung der Außenbeschichtung

Bitte beachten Sie, dass Sonderausführungen gegen Aufpreis ab etwa 1.000 m pro Abmessung möglich sind. Anfallende Kurzlängen und Über- bzw. Unterlieferungen bis zu 10% der Gesamtmenge müssen akzeptiert werden.

Details fragen Sie bitte an!



GOLLMER & HUMMEL GMBH
Gässlesweg 34
D-75334 Straubenhardt
(Industriegebiet Feldrennach)

GOLLMER & HUMMEL
— Die Schlauchfabrik —

Telefon +49 (0) 7082 / 9434-0
Telefax +49 (0) 7082 / 9434-99
info@gollmer-hummel.de
www.gollmer-hummel.de