

TEXFLEX FIRE

Formstabiler Leichtschlauch
nach DIN EN 694 für Wandhydranten



**Innovativer
Leichtschlauch für
Wandhydranten!**

EINSATZGEBIETE

- in Wandhydranten nach
DIN EN 671-I

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- außergewöhnlich leicht, knickfest und flexibel
(auch bei großer Kälte)
- besonders einfache Handhabung auch für
ungeübte Personen
- gleitet weitaus besser als Gummi- oder
PVC-Schläuche auf allen Böden
- durch dünne Wandstärke sehr geringer
Platzbedarf
- hervorragend alterungs- und ozonbeständig



GOLLMER & HUMMEL

— Die Schlauchfabrik —

TEXTFLEX FIRE

Formstabiler Leichtschlauch
nach DIN EN 694 für Wandhydranten



Innendurchmesser (mm) (Zoll)	Metergewicht (Gramm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck* (Bar)	Prüfdruck (Bar)	Platzdruck (Bar)	Biegeradius (cm)	Artikelnummer
19 3/4"	120	1,8	12	24	42	20	18150-019000
25 1"	150	1,8	12	24	42	20	18150-025000
33 1 1/4"	220	3,1	7	14	24,5	28	18150-033000

Standardlänge : 20, 25, 30 m, andere Längeneinteilungen auf Anfrage
Standardfarbe : Weiß
Temperaturbereich : - 40° C bis + 100° C (Angaben gültig für Wasser)
Geltende Normen : DIN EN 694, Typ B Klasse 5

* das Verhältnis zwischen Betriebs-, Prüf- und Platzdruck entspricht den Vorgaben der EN 694.
Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!
Technische Änderungen vorbehalten
10 Bar = 1 MPa

MATERIALAUFBAU

Gewebe:

- hochfestes Polyestergerüst, rundgewebt
- im Schuss Monofilspirale für Formfestigkeit

Innenseele:

- hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser; exzellente Beständigkeit gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung, Ozon

- coextrudierte CR Kautschuk Kleberschicht, penetriert während der Vulkanisation nahezu vollständig in die Gewebestruktur
- diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust und eine ausgezeichnete Haftung zwischen Gummi und Gewebe



GOLLMER & HUMMEL GMBH
Gässlesweg 34
D-75334 Straubenhardt
(Industriegebiet Feldrennach)

GOLLMER & HUMMEL
— Die Schlauchfabrik —

Telefon +49 (0) 7082 / 9434-0
Telefax +49 (0) 7082 / 9434-99
info@gollmer-hummel.de
www.gollmer-hummel.de